


Xperience

IP-BARRIER

gate AS

- LED verlichting in slagboomarm en bovenkap
- Kentekenherkenning geïntegreerd
- Geschikt voor hoogfrequent gebruik
- Aan linker- en rechterzijde van rijbaan te plaatsen



IP-Barrier gate AS

De IP Parking Barrier Gate AS is een robuuste, industriële toegangscontroleoplossing voor veeleisende omgevingen. De ronde slagboomarm van 84 mm, met een maximale lengte van 5 meter, biedt superieure controle voor zowel brede als smalle rijbanen. Een geïntegreerde LPR-camera maakt naadloze doorgang mogelijk voor zowel ticket- als ticketloze parkeersystemen. Duidelijke rood/groene LED-signalen op de kap en slagboomarm zorgen voor effectieve communicatie met bestuurders over de toegangsstatus. Daarnaast is er een verhoogde basisoptie beschikbaar, geschikt voor locaties waar bijv. veel vrachtverkeer komt.



Bewegingstijd
4 sec



Voeding
100-240 VAC



Max. energieverbruik
335 VA



Temperatuur
-20 to +50 °C



Geluidsniveau
< 60 db (a)



Gewicht
~ 83 kg

Standaard

- Ronde aluminium slagboomarm
 - Minimale lengte 3.5 meter
 - Maximale lengte 5 meter
- Geavanceerde besturingslogica
- Mechanische vergrendeling
- Tweevoudige voertuigdetectie
- Stalen behuizing (2mm)
- Anticorrosie behandeling
- 6 programmeerbare uitgangen
- Behuizing in RAL 9007 en RAL 9004

Optioneel

- LED verkeerslicht in slagboomarm
- LED verkeerslicht in de bovenkap
- Kentekenherkenning geïntegreerd
- IPC-R controller voor ticketloos parkeren
- Slagboomarm met aangepaste lengte
- Opvangpaal
- Verhoogde basis
- Stalen fundatie
- Behuizing in RAL kleur naar keuze

Afmetingen

